

RTLS

АНКЕР UWB UU-AC70-I5-P1



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
1	Габариты (ДхШхВ)	мм	130 x 90 x 27 *
2	Вес	г	140
3	Климатическое исполнение	-	IP67
4	Исполнение антенн	-	внутреннее
5	Рабочий температурный диапазон	С	- 40...+85
6	Питание	-	DC 12 – 48 В. Passive PoE 24 – 48 В.
7	Максимальная потребляемая мощность	Вт	4,7
8	Разъем подключения питания	тип	RG-45
9	Поддерживаемые технологии	-	UWB
10	Разъем под крепление	-	есть
11	LED индикация	-	есть

* Размер указан без учета кабельного уплотнения разъема подключения RG45

РАДИО ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
1	Частотный диапазон	ГГц	3,5 ... 6,5
2	Ширина полосы	МГц	500, 900
3	Максимальная мощность передатчика	дБм/МГц	Не более минус 35
4	Чувствительность приемника	дБм/500 МГц	Не хуже минус 107
5	Максимальное расстояние между анкерами	м	До 80
6	Диаграмма направленности	-	Круговая